

De ShrinKit 321®-familie bestaat uit vier krimpkous-assortimenten in attractieve, handige koffers. De assortimenten luisteren naar de naam ShrinKit 321® Universal, ShrinKit 321®-A (met lijmcoating aan de binnenzijde), ShrinKit 321® Basic en ShrinKit 321®-A Basic (met lijmcoating). Door de hoge krimpverhouding van 3:1 vervangt deze krimpkous vele maten krimpkous met een grote verscheidenheid aan maten en uitvoeringen. Het kiezen van de juiste kous is eenvoudig: de kousjes in de koffer zijn makkelijk herkenbaar door duidelijke vermelding van diameter, lengte en aantal in ieder compartiment van de koffer.

ShrinKit 321® Universal

Hoofdkenmerken

Deze set is ideaal voor installatiewerkzaamheden in het veld. De set bestaat uit een groot aantal voorgesneden maten krimpkous, zodat u altijd de juiste kous bij de hand heeft.

Als het koffertje leeg is, kan het worden hergebruikt om spijkers, schroeven, vistuig enzovoort er in op te bergen. De afmetingen van ieder compartiment kunnen worden gewijzigd door de gele tussenschotjes te verplaatsen.

**De nieuwe standaard:
krimpverhouding 3:1**

Technische specificaties

Artikelnr.	Vak	Voor krimp Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Wand- dikte nominaal	Kleur	Aantal kousjes
ShrinKit 321® Universal	1	6	2	60	0,70	Zwart (BK)	50
	2	12	4	100	0,70	Zwart (BK)	15
	3	24	8	200	1,00	Zwart (BK)	10
	4	6	2	60	0,70	Groen-geel (GNYE)	50
	5	3	1	50	0,55	Transparant (CL)	100
	6	3	1	50	0,55	Zwart (BK)	100
	7	12	4	100	0,70	Transparant (CL)	15
	8	12	4	100	0,70	Rood (RD)	15
	9	3	1	50	0,55	Rood (RD)	100
	10	3	1	40	0,55	Blauw (BU)	100
	11	3	1	40	0,55	Groen-geel (GNYE)	100
	12	1,5	0,5	40	0,45	Zwart (BK)	75
	12	1,5	0,5	40	0,45	Groen-geel (GNYE)	75
	13	6	2	60	0,70	Blauw (BU)	50
	14	6	2	60	0,70	Rood (RD)	50
	15	6	2	60	0,70	Transparant (CL)	50
	16	12	4	170	0,70	Groen-geel (GNYE)	10
17	12	4	170	0,70	Blauw (BU)	10	

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



De juiste maat krimpkous bij de hand voor iedere applicatie: ShrinKit 321 Universal, ShrinKit 321-A en ShrinKit 321 Basic.

Inhoud

Deze set omvat een selectie van veel gebruikte krimpkous, duidelijk gesorteerd in verschillende maten, lengten en kleuren. Met ShrinKit 321® Universal kan worden gekrompen tussen 1 en 20 mm.



Krimpverhouding 3:1 voor een groter toepassingsbereik.

Materiaalgegevens

Mat.	Polyolefine vernet (POX)
Krimpverhouding	3:1
Lengtekrimp	+5%/-10% max.
Min. krimptemp.	+90 °C
Gebruikstemp.	-55 °C tot +135 °C
Isolatie klasse	B (VDE 0530)
Dielectrische sterkte	20 kV/mm volgens ASTM D 2671
Brandbaarheid	zelfdovend, uitgezonderd transparant



ShrinKit 321®-A

Hoofdkenmerken

ShrinKit 321®-A is krimpkous voorzien van een lijmcoating aan de binnenzijde en heeft een krimpverhouding van 3:1. Deze krimpkous is zowel geschikt voor montage als markering.

De dunwandige krimpkous met lijmcoating beschermt tegen vocht en corrosie en isoleert tegelijkertijd. De transparante kous is uitermate geschikt om markeringslabels langdurig te beschermen, doordat de kous ook na het krimpen doorzichtig blijft.

Als het koffertje leeg is, kan het worden hergebruikt om spijkers, schroeven, vistuig enzovoort er in op te bergen. De afmetingen van ieder compartiment kunnen worden gewijzigd door de gele tussenschotjes te verplaatsen.

Inhoud

Deze set omvat een selectie van veel gebruikte krimpkousen in vier maten, met verschillende lengten in zowel zwart als transparant.



ShrinKit 321®-A: permanente bescherming van markeringen.



ShrinKit 321®-A.

Nieuw: met lijmcoating aan de binnenkant

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyolefine vernet (POX)
Krimpverhouding	3:1
Lengtekrimp	+1%/-15% max.
Min. krimptemperatuur	+110 °C
Gebruikstemp.	-55 °C tot +110 °C
Smeltpunt Lijm	+120 °C
Dielectrische sterkte	15kV/mm volgens ASTM D2671
Brandbaarheid	buitenmantel zelfdovend



Technische specificaties

Artikelnr.	Vak	Voor krimp Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Wanddikte (WT)	Kleur	Aantal kousjes
380-03003 ShrinKit 321®-A	1	24	8	200	2,50	Zwart (BK)	5
	2	12	4	65	1,70	Transparant (CL)	15
Inhoud	3	6	2	50	1,10	Zwart (BK)	20
	3	6	2	50	1,10	Transparant (CL)	20
	4	12	4	65	1,70	Zwart (BK)	15
	5	3	1	50	1,00	Zwart (BK)	50
	5	3	1	50	1,00	Transparant (CL)	50
	6	6	2	35	1,10	Zwart (BK)	30
	6	6	2	35	1,10	Transparant (CL)	30
	7	24	8	200	2,50	Transparant (CL)	5
	8	12	4	100	1,70	Zwart (BK)	15
	9	12	4	100	1,70	Zwart (BK)	15
	10	12	4	100	1,70	Transparant (CL)	15
	11	3	1	40	1,00	Zwart (BK)	50
	11	3	1	40	1,00	Transparant (CL)	50

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

ShrinKit 321® Basic**Hoofdkenmerken**

Deze kleine en handige set behoort tot de standaarduitrusting van iedere installateur. De optimale krimpverhouding van 3:1 maakt veel krimpous met andere afmetingen overbodig. Met ShrinKit 321® Basic kan worden gekrompen tussen 1 en 15mm. Als het koffertje leeg is, kan het worden hergebruikt om spijkers, schroeven, vistuig enzovoort er in op te bergen.

Inhoud

Deze set omvat een selectie van veel gebruikte zwarte krimpous in vijf maten, met verschillende lengten.



ShrinKit 321® Basic.

Materiaalgegevens

Mat.	Polyolefine vernet (POX)
Krimpverhouding	3:1
Lengtekrimp	+5%/-10% max.
Min. krimptemp.	+90 °C
Gebruikstemp.	-55 °C tot +135 °C
Dielectrische sterkte	20 kV/mm volgens ASTM D 2671
Brandbaarheid	zelfdovend

**Technische specificaties**

Artikelnr.	Vak	Voor krimp Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Wanddikte (WT)	Kleur	Aantal kousjes
380-03001 ShrinKit 321® Basic	1	1,5	0,5	35	0,45	Zwart (BK)	50
	2	6	2	35	0,70	Zwart (BK)	30
Inhoud	3	3	1	35	0,55	Zwart (BK)	25
	4	6	2	35	0,70	Zwart (BK)	15
	5	6	2	35	0,70	Zwart (BK)	15
	6	3	1	35	0,55	Zwart (BK)	25
	7	1,5	0,5	35	0,45	Zwart (BK)	50
	8	18	6	80	0,80	Zwart (BK)	5
	8	12	4	80	0,70	Zwart (BK)	5

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.