

Gevlochten kous

Helagaine Twist-In

Zelfsluitende beschermkous

HellermannTyton

Zelfsluitende beschermkous

• Helagaine Twist-In

Hoofdkenmerken

Helagaine Twist-In is een zelfsluitende kous, vervaardigd uit monofilament polyester. Het zelfsluitende principe maakt eenvoudig en snel aanbrengen of verwijderen mogelijk, ook als connectoren worden toegepast. Helagaine Twist-In verschaft snel een eenvoudig toegang tot de bekabeling, bijvoorbeeld voor inspectie, onderhoud of uitbreiding. Helagaine Twist-In is breed toepasbaar, met slechts enkele uitvoeringen.

Toepassing

Helagaine Twist-In heeft vele toepassingen in machinebouw, paneelbouw, elektronica en in elektrotechnische installaties. Twist-In in de praktische verpakkingen van 2 of 5 meter zijn ideaal voor reparatiedoeleinden in de industrie of voor gebruik thuis of op kantoor, voor PC, TV en hifi-installaties.



Met Helagaine Twist-In blijven kabelbomen gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud en inspectie.



Twist-In in verpakking voor kleinverbruik.

Materiaalgegevens

Materiaal	Polyester (PET)
Kleur	zwart (BK)
Gebruikstemperatuur	-70 °C tot +125 °C
Smeltpunt	+255 °C
Brandbaarheid	FMVSS-302, zelfdovend



Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Materiaal	Min. Ø	Max. Ø	Rollengte (m)
Grootverpakking					
170-01000	Twist-In 05	PET	4	5	150
170-01001	Twist-In 08	PET	5	8	100
170-01002	Twist-In 13	PET	10	13	50
170-01004	Twist-In 19	PET	16	19	25
170-01005	Twist-In 25	PET	19	25	25
170-01006	Twist-In 29	PET	25	29	15
Kleinverpakking					
170-01011	Twist-In 05	PET	4	5	5
170-01012	Twist-In 08	PET	5	8	5
170-01013	Twist-In 13	PET	10	13	5
170-01014	Twist-In 19	PET	16	19	2
170-01015	Twist-In 25	PET	19	25	2

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!



www.HellermannTyton.nl/twist-in

Zelfsluitende, vlamvertragende beschermkous

• Helagaine Twist-In-FR

Hoofdkenmerken

Helagaine Twist-In-FR biedt uitstekende bescherming tegen slijtage, in combinatie met goede zelfdovende eigenschappen. Het zelfsluitende principe maakt eenvoudig en snel aanbrengen en verwijderen mogelijk, ook als connectoren worden toegepast. Helagaine Twist-In-FR verschaft snel een eenvoudig toegang de bekabeling, bijvoorbeeld voor inspectie, onderhoud of uitbreiding.

Toepassing

Helagaine Twist-In-FR is zelfdovend volgens UL94 V0 en kan derhalve worden toegepast in applicaties waar brandbescherming belangrijk is, zoals (openbaar-) vervoer, luchtvaart, scheepsbouw en publieke ruimten.



Helagaine Twist-In-FR, herkenbaar aan de witte draad.

Materiaalgegevens	
Materiaal	Polyester (PET)
Kleur	Zwart met witte identificatie draad (BKIDWH)
Gebruikstemperatuur	-50 °C tot +125 °C
Smeltpunt	+240 °C
Brandbaarheid	FMVSS-302, zelfdovend
Certificering	NFF 16-101



Voorgesneden lengten zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact met ons op!

Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Materiaal	Min. Ø	Max. Ø	Rollengte (m)
170-01100	Twist-In-FR 05	PET	4	5	150
170-01101	Twist-In-FR 08	PET	5	8	100
170-01102	Twist-In-FR 13	PET	10	13	50
170-01104	Twist-In-FR 19	PET	16	19	25
170-01105	Twist-In-FR 25	PET	19	25	25
170-01106	Twist-In-FR 29	PET	25	29	15

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Heatcutter

• HSG0

De HSG0 is een lichte, robuuste handsnijder voor het snijden van geweven kunststoffen zoals gevlochten kousen. De HSG0 warmt na een druk op de knop snel op en snijdt gevlochten kous binnen enkele seconden netjes af. De losse draadjes smelten tot één geheel, zodat uitrafelen van de gevlochten slang wordt voorkomen.



Uitrafelen bij het doorsnijden van een gevlochten kous kan met de HSG0 worden vermeden.

Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Kleur
170-99001	HSG0	blauw (BU)

Technische wijzigingen voorbehouden.



10/2012 031-92082-NL

HellermannTyton B.V. -
Belgium/Netherlands
Vanadiumweg 11-C
3812 PX Amersfoort
Tel: +31 33 460 06 90
Fax: +31 33 460 06 99
E-Mail (NL): info@HellermannTyton.nl
E-Mail (BE): info@HellermannTyton.be
www.HellermannTyton.nl
www.HellermannTyton.be

HellermannTyton